



ELİT SAFİR

SERİ

KAPILARIMIZIN KANATLARI

- 1,2mm x 2 plaka yekpare çelikten CNC makinalarımızla pres-büküm ve ezme yapılarak bir bütün olarak imal edilir. Kanat imalatında Parça çelik veya kaynak gibi zayıflatıcı hiçbir teknik kullanılmaz.
- Krom ve Alüminyum detay ile zerafet ve estetik bir görünüm yakalanır.
- Kanatlarınızın içine sıvı poliüretan enjekte edilip, 300 tonluk preslerde sertleştirerek 42 dansite yoğunlukta poliüretan dolgu malzemesi ile Kanatlarınız güçlendirilir. Böylece 40 ton darbeye 15 ton eğilme direnci gibi muhteşem bir mukavemetle kavuşur. Ayrıca poliüretan ile kapı kanadı içinden yüksek ses ve ısı izolasyonu sağlandığı gibi korozya dayanıklı ve anti bakteriyel bir kapı kanadı elde etmemizi sağlar.
- Merkezi 14 lü kilit sistemi, gizli emniyet kelepçesi ve menteşe tarafında 6 adet sabit emniyet pimi ile kapı güvenliği güçlendirilir.
- Kapılarda aksesuarlar olarak zengin bir yelpazeye sahiptir kanat üzerindeki geniş açılı lüks dürbün ile kapı arkasını rahatlık ve güven içinde kontrol etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Üründe kullanılan paslanmaz lüks çekme kolu, iç açma kolu ve kanat etrafı parlak eloksallı alüminyum kanat kısmına ayrı bir estetik kazandırırken kaynaksız ayarlı menteşelerle kapınızın rahat ve ergonomik hareketini sağlamaktadır.

KAPI KASALARIMIZ

- 2mm çelik den üretilmiş olup 18 -24 cm duvar kalınlığına standart ölçülerde ayarlı kasa olarak tasarlanmıştır. Ayrıca opsiyonel extra olarak 24 cm üzeri olan ölçülerde, yarıml kasa, sabit kasa ve profil kasa sistemleride özel üretim olarak hazırlanabilir. Tüm delik ve kesimler CNC makine parkımızda estetik ve seri imalatı yapılır.
Gaz altı kaynak ve özel birleştirme tezgahlarımızda toplanmak tadır. Kasalarımız standart üretimde elektrostatik toz boyal uygulanmış olarak satışa sunulur.

OPSIYONEL

Alüminyum yada Ahşap kasa kaplama seçeneği bulunmaktadır.

OUR DOOR LEAF

- 1.2mm x 2 monolithic galvanized steel plate is manufactured with the help of our CNC machines which also ensures pressing, bending and mashing. Part steel or welding etc. no debilitating techniques used.
- Elegance and aesthetic appearance are captured with chrome and aluminum detail.
- Liquid is injected into our leaf and hardened in presses of 300 tons to strengthen our leaves with polyurethane filling material at 42 density. Thus, 40 tons of blows and 15 tons of bending resistance as well as a magnificent power. We also provide high sound and heat insulation, corrosion resistance and anti bacterial door leaf from our door with polyurethane.
- Central 14 locking system, hidden safety clamp and 6 fixed on the hinge side. With the safety pin, door security is strengthened.
- As door accessories; with the peephole on door sash, so that you can comfortably and safely control the back of the door. The luxurious stainless pulling handle, the inner stainless opening handle and the brilliant anodized aluminum around the sash give a distinct esthetic to the wing, the adjustable hinges provide the comfortable and ergonomic movement of your door.

OUR DOOR FRAMES

- 18 -24 cm wall thickness standard size adjustable case are produced and designed from 2mm galvanized steel sheets. Above 24 cm dimensions an optional extra steel piece will be added, in the system of half-frame, fixed case and profile case can be prepared as a special production. All holes and cuts are made in our CNC machines estheticly. We are assembling with inert-gas welding and special joining machines. We are selling our products with electrostatic powder paint in standard production.

OPTIONAL

Aluminum or Wooden frame covering

ELİT SAFİR





SFR 100

Karen Siyah Milano Ceviz
Karen Black Milano Walnut

Elit Safir

SFR 100

Karen Siyah Milano Ceviz
Karen Black Milano Walnut

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boyası

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçenekleri
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

GANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel siyah HG lamine kaplama ve ahşap çita detayı
- 42 denste poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel paslanmaz boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşə

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside the door frame can be done decorative eloal aluminum profile optional

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- HG laminated coating surface and wooden sticks over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Stainless cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminum



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact
Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure
Endurance
5 Tonne



Ayarlı
Menteşe
Adjustable
Hinge



Dayanıklı
Zırh
Durable
Shield



Ses İzolasyonu

Sound
Insulation



Isı Izolasyonu
Sağlar
Cold Proof
Thermal
Insulation



Eco- Friendly



Çevre Dostudur
Yangına Karşı
Dayanır
FireResistant



Çizilmeye Karşı
Dayanır
Resistance To
Scratching



falezçelikkapı®



SFİR

Lattice Modern Ceviz HG Siyah
Lattice Modern Walnut HG Black

Elit Safir

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boyası

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel siyah HG lamine kaplama ve ahşap çita detayı
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel paslanmaz boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kayaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside the door frame can be done decorative eloxal aluminum profile optional

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- HG laminated coating surface and wooden sticks over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Stainless cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminum



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact
Resistant
40 Tonne



Eğilmeye Dayanır
5 Ton
Flexure
Endurance
5 Tonne



Ayarlı Menteşe
Adjustable
Hinge



Dayanıklı
On Zırh
Durable
Shield



Ses İzolasyonu
Sağlar
Sound
Insulation



İsı İzolasyonu
Sağlar
Cold Proof
Thermal
Insulation



Çevre Dostudur
Eco- Friendly



Yangına Karşı
Dayanır
Fire Resistant

Çizilmeye Karşı
Dayanır
Resistance To
Scratching



ELT 102

Zen HG Tütün Siyah
Zen Tobacco Black

Elit Safir

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boyası

OPSİYONEL

- Tuana & Ahşap kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel siyah HG lamine kaplama ve ahşap çita detayı
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı Kilit sistemi
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel paslanmaz boru kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside the door frame can be done decorative eloxydative aluminum profile optional

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- HG laminated coating surface and wooden sticks over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Stainless cylinder door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around the door leaf is designed by special anodized aluminum



Darbeye Dayanır
40 Ton
Impact
Resistant
40 Tonne



Eğilmeye
Dayanır
5 Ton
Flexure
Endurance
5 Tonne



Ayarlı
Menteşe
Adjustable
Hinge



Dayanıklı
On Zırh
Durable
Shield



Ses Izolasyonu
Sağlar
Sound
Insulation



İsı Izolasyonu
Sağlar
Cold Proof
Thermal
Insulation



Eco- Friendly
Eco- Friendly



Yangına Karşı
Dayanır
Fire Resistant



Cızmeye Karşı
Dayanır
Resistance To
Scratching

