



UV VILLA

S E R I

KAPILARIMIZIN KANATLARI

- 1,2mm x 2 plaka yekpare çelikten CNC makinalarımızla pres-büküm ve ezme yapılarak bir bütün olarak imal edilir. Kanat imalatında Parça çelik veya kaynak gibi zayıflatıcı hiçbir teknik kullanılmaz.
- Krom ve Alüminyum detay ile zerafet ve estetik bir görünüm yakalanır.
- Kanatlarımızın içine sıvı poliüretan enjekte edilip, 300 tonluk preslerde sertleştirilerek 42 dansite yoğunlukta poliüretan dolgu malzemesi ile Kanatlarımız güçlendirilir. Böylece 40 ton darbeye 15 ton eğilme direnci gibi muhteşem bir mukavemete kavuşur. Ayrıca poliüretan ile kapı kanadı içinden yüksek ses ve ısı izolasyonu sağlandığı gibi korozyona dayanıklı ve anti bakteriyel bir kapı kanadı elde etmemizi sağlar.
- Merkezi 14 lü kilit sistemi, gizli emniyet kelepçesi ve menteşe tarafında 6 adet sabit emniyet pimi ile kapı güvenliği güçlendirilir.
- Kapılarda aksesuarlar olarak zengin bir yelpazeye sahiptir kanat üzerindeki geniş açılı lüks dürbün ile kapı arkasını rahatlık ve güven içinde kontrol etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Üründe kullanılan paslanmaz lüks çekme kolu, iç açma kolu ve kanat etrafı parlak eloksallı alüminyum kanat kısmına ayrı bir estetik kazandırırken kaynaksız ayarlı menteşelerle kapınızın rahat ve ergonomik hareketini sağlamaktadır.

KAPI KASALARIMIZ

- 2mm çelik den üretilmiş olup 18 -24 cm duvar kalınlığına standart ölçülerde ayarlı kasa olarak tasarlanmıştır. Ayrıca opsiyonel extra olarak 24 cm üzeri olan ölçülerde, yarım kasa, sabit kasa ve profil kasa sistemleride özel üretim olarak hazırlanabilir. Tüm delik ve kesimler CNC makine parkımızda estetik ve seri imalatı yapılır. Gaz altı kaynak ve özel birleştirme tezgahlarımızda toplanmak tadır. Kasalarımız standart üretimde elektrostatik toz boya uygulanmış olarak satışa sunulur.

OPSİYONEL

Alüminyum yada Ahşap kasa kaplama seçeneği bulunmaktadır.

OUR DOOR LEAF

- 1.2mm x 2 monolithic galvanized steel plate is manufactured with The help of our CNC machines which also ensures pressing, bending and mashing. Part steel or welding etc. no debilitating techniques used.
- Elegance and aesthetic appearance are captured with chrome and aluminum detail.
- Liquid is injected into our leaf and hardened in presses of 300 tons to strengthen our leaves with polyurethane filling material at 42 density. Thus, 40 tons of blows and 15 tons of bending resistance as well as a magnificent power. We also provide high sound and heat insulation, corrosion resistance and anti bacterial door leaf from our door with
- polyurethane.
- Central 14 locking system, hidden safety clamp and 6 fixed on the hinge side. With the safety pin, door security is strengthened.
- As door accessories; with the peephole on door sash, so that you can comfortably and safely control the back of the door. The luxurious stainless pulling handle, the inner stainless opening handle and the brilliant anodized aluminum around the sash give a distinct esthetic to the wing, the adjustable hinges provide the comfortable and ergonomic movement of your door.

OUR DOOR FRAMES

18 -24 cm wall thickness standard size adjustable case are produced and designed from 2mm galvanized steel sheets. Above 24 cm dimensions an optional extra steel piece will be added, in the system of half-frame, fixed case and profile case can be prepared as a special production. All holes and cuts are made in our CNC machines esthetically. We are assembling with inert-gas welding and special joining machines. We are selling our products with electrostatic powder paint in standard production.

OPTIONAL

Aluminum or Wooden frame coverin





UV Villa Seri

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18-24- cm duvar kalınlığı
- 24cm üzeri özel imalat
- Elektrostatik toz boya

CAM

- 6+18+6 Temperli boyalı vitray
- clear ısıcam

OPSİYONEL

- Tuana, Ahşap yada Eloksal alüminyum kasa kaplama seçeneği
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x 2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri özel UV korumalı lamine yüzey (patentli sistem)
- 42 densite poliüretan dolgu
- Kancalı kilit sistemi,
- Geniş açılı lüks boru dürbün
- 3 adet sabit emniyet pimi
- Krom yada alüminyum kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita Kaynaksız ayarlı menteşe 30 mm lamine temperli ısı cam

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to
- 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint

Glass

- 6+18+6 tempered painted
- stained clear double glazing

OPTIONAL

- Tuana & Wooden frame coating can be done optional
- Inside doorframe can be done decorative aluminium profile

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- special laminated UV protected surface over steel leaf (Special patented)
- Inside door leaf is filled 42 density polyurethane
- Hook locking system
- 3 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Chrome or aluminium door Handle
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminium

UV VL 105

Düz UV Koyu Meşe
Flat Dark Oak

* Tek Kanatlı Kapi Özellikleri
Single Leaf Door Features



UV DBL 103

Düz UV Koyu Meşe Kasa
Flat UV Dark Oak
Glass Frame



Diş Cephe için
uygun Güneşe
Dayanıklı Yüzey



Darbeye Dayanır
40 Ton



Eğilmeye
Dayanır
5 Ton



Ayarlı
Menteşe



Diş Cephe İçin
uygundur.
Neme Dayanır



Dayanıklı
Ön Zirh



Ses İzolasyonu
Sağlar



Isı İzolasyonu
Sağlar



Çevre Dostudur



Yangına Karşı
Dayanır



Çizilmeye Karşı
Dayanır

Suitable For
Exterior Faced

Impact
Resistant
40 Tonne

Flexure
Endurance
5 Tonne

Adjustable
Hinge

Suitable
For Exterior
Moisture Resistant

Durable
Shield

Sound
Insulation

Cold Proof
Thermal
Insulation

Eco- Friendly

Fire Resistant

Resistance To
Scratching

UV DBL 104

Düz UV Koyu Meşe Camlı Kasa
Flat UV Dark Oak Glass Frame

UV Villa serisi tek kanat, çift kanat ve yantaraf sabit camlı olarak üretilebilmektedir. Kilit özelliği Kanat tipine göre farklılık göstermektedir.

(*):Tek kanat ve sabit camlı kapılarda da kanca kilit sistemi ve Gizli Emniyet Keleçesi Kullanılır.

(**): Çift kanat da Monoblok Kilit sistemi kullanılır.
G.E.K. KULLANILAMAZ

UV Villa serie can be manufactured as single leaf, double leaf and fixed glass. Lock specifications will be difference according to leaf type.

(*):On single leaf and fixed glass doors, hook locking system and Hidden safety clip is used.



UV VL 105

Düz UV Koyu Meşe
Flat Dark Oak



Diş Cephe için
uygun Güneşe
Dayanıklı Yüzey

Suitable For
Exterior Faced



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact
Resistant
40 Tonne



Eğilmeye
Dayanır
5 Ton

Flexure
Endurance
5 Tonne



Ayarlı
Menteşe

Adjustable
Hinge



Diş Cephe İçin
uygundur.
Neme Dayanır

Suitable
For Exterior
Moisture Resistant



Dayanıklı
Ön Zırh

Durable
Shield



Ses İzolasyonu
Sağlar

Sound
Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlar

Cold Proof
Thermal
Insulation



Çevre Dostudur

Eco- Friendly



Yangına Karşı
Dayanır

Fire Resistant




Çizilmeye Karşı
Dayanır

Resistance To
Scratching



ST 508
UV Antrasit Gri
UV Anthracite
Grey



ST 501
UV Koyu Meşe
UV Dark Oak



ST 510
UV Siyah
UV Black



ST 517
UV Beyaz
UV White



ST 500
UV Altın Meşe
UV Golden Oak

Exterior / 200 Micron
Dışmekan / 200 Micron

Properties	Methods	Value
Thickness of the Acrylic Layer UV folyo kalınlığı	-----	≥ 50 μ
Thickness (Only for plain films, not embossed) Kalınlık (Sadece düz filmler için)	DIN EN ISO 2286-3, 1998-07	200 μ , ± 8 μ
Colour Tolerances for Plain Films Düz filmler için renk toleransları	DIN 53236 (45/0), 1983-01	ΔE≤ 0,6 ΔL≤ 0,35 Δa≤ 0,30 Δb≤ +/-0,35
Colour Consistency of Printed Films UV folyo renk tutarlılığı	----	Manufacture and visual assessment with original specimen. Orjinal numune ile üretim tutarlılığı