



WOODEN

S E R I

KAPILARIMIZIN KANATLARI

- 1,2mm x 2 plaka yekpare çelikten CNC makinalarımızla pres-büküm ve ezme yapılarak bir bütün olarak imal edilir. Kanat imalatında Parça çelik veya kaynak gibi zayıflatıcı hiçbir teknik kullanılmaz.
- Krom ve Alüminyum detay ile zerafet ve estetik bir görünüm yakalanır.
- Kanatlarımızın içine sıvı poliüretan enjekte edilip, 300 tonluk preslerde sertleştirilerek 42 dansite yoğunlukta poliüretan dolgu malzemesi ile Kanatlarımız güçlendirilir. Böylece 40 ton darbeye 15 ton eğilme direnci gibi muhteşem bir mukavemete kavuşur. Ayrıca poliüretan ile kapı kanadı içinden yüksek ses ve ısı izolasyonu sağlandığı gibi korozyona dayanıklı ve anti bakteriyel bir kapı kanadı elde etmemizi sağlar.
- Merkezi 14 lü kilit sistemi, gizli emniyet kelepçesi ve menteşe tarafında 6 adet sabit emniyet pimi ile kapı güvenliği güçlendirilir.
- Kapılarda aksesuarlar olarak zengin bir yelpazeye sahiptir kanat üzerindeki geniş açılı lüks dürbün ile kapı arkasını rahatlık ve güven içinde kontrol etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Üründe kullanılan paslanmaz lüks çekme kolu, iç açma kolu ve kanat etrafı parlak eloksallı alüminyum kanat kısmına ayrı bir estetik kazandırırken kaynaksız ayarlı menteşelerle kapınızın rahat ve ergonomik hareketini sağlamaktadır.

KAPI KASALARIMIZ

- 2mm çelik den üretilmiş olup 18 -24 cm duvar kalınlığına standart ölçülerde ayarlı kasa olarak tasarlanmıştır. Ayrıca opsiyonel extra olarak 24 cm üzeri olan ölçülerde, yarım kasa, sabit kasa ve profil kasa sistemleride özel üretim olarak hazırlanabilir. Tüm delik ve kesimler CNC makine parkımızda estetik ve seri imalatı yapılır. Gaz altı kaynak ve özel birleştirme tezgahlarımızda toplanmak tadır. Kasalarımız standart üretimde elektrostatik toz boya uygulanmış olarak satışa sunulur.

OPSİYONEL

Alüminyum yada Ahşap kasa kaplama seçeneği bulunmaktadır.

OUR DOOR LEAF

- 1.2mm x 2 monolithic galvanized steel plate is manufactured with The help of our CNC machines which also ensures pressing, bending and mashing. Part steel or welding etc. no debilitating techniques used.
- Elegance and aesthetic appearance are captured with chrome and aluminum detail.
- Liquid is injected into our leaf and hardened in presses of 300 tons to strengthen our leaves with polyurethane filling material at 42 density. Thus, 40 tons of blows and 15 tons of bending resistance as well as a magnificent power. We also provide high sound and heat insulation, corrosion resistance and anti bacterial door leaf from our door with polyurethane.
- Central 14 locking system, hidden safety clamp and 6 fixed on the hinge side. With the safety pin, door security is strengthened.
- As door accessories; with the peephole on door sash, so that you can comfortably and safely control the back of the door. The luxurious stainless pulling handle, the inner stainless opening handle and the brilliant anodized aluminum around the sash give a distinct esthetic to the wing, the adjustable hinges provide the comfortable and ergonomic movement of your door.

OUR DOOR FRAMES

- 18 -24 cm wall thickness standard size adjustable case are produced and designed from 2mm galvanized steel sheets. Above 24 cm dimensions an optional extra steel piece will be added, in the system of half-frame, fixed case and profile case can be prepared as a special production. All holes and cuts are made in our CNC machines esthetically. We are assembling with inert-gas welding and special joining machines. We are selling our products with electrostatic powder paint In standard production.

OPTIONAL

Aluminum or Wooden frame coverin

WOODEN

WDN 100 Noble Doğal Ağaç

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm üzeri özel üretim
- Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm x2 yekpare galvaniz çelik
- Çelik üzeri 10 mm doğal ağaç
- 42 densite poliüretan dolgu
- 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- Özel paslanmaz elektro statik boyalı kol, 120 cm
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

WDN 100 Noble Natural Woo

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm - 24 cm wall thickness
- Over 24 cm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- inside frame has decorative eloxal aluminum profile

OPTIONAL

- Aluminum & Wooden frame coating can be done optional

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- 10 mm natural wooden surface over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special stainless electro static painted door handle (120 cm)
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminum

* Thermowood® Ürünü her iki yılda bir koruyucu olarak su bazlı vernik ile bakımı yapılır. Bu işlem ilk olarak fabrikamızda uygulanır.

* The product of Thermowood® is preserved every 2 years with a water based varnish as a preservative. This process is applied in our factory



Darbeye Dayanır
40 Ton

Impact
Resistant
40 Tonne



Eğilmeye
Dayanır 5 Ton

Flexure
Endurance
5 Tonne



Dış Cephe İçin
uygundur.
Neme Dayanır

Suitable
For Exterior
Moisture Resistant



Ayarlı
Menteşe

Adjustable
Hinge



Dayanıklı
Ön Zırh

Durable
Shield



Ses İzolasyonu
Sağlar

Sound
Insulation



Ses İzolasyonu
Sağlar

Sound
Insulation



Isı İzolasyonu
Sağlar

Cold Proof
Thermal
Insulation



Çevre Dostudur

Eco- Friendly



Yangına Karşı
Dayanır

Fire Resistant



Çizilmeye Karşı
Dayanır

Resistance To
Scratching



WOODEN

PR 101

Piano Antrasit - Tütün

KASA

- 2 mm galvaniz çelik
- 18 - 24 cm duvar kalınlığı
- 24 cm ve üzeri özel ölçü
- Standart Elektrostatik toz boya
- Kasa içi dekoratif eloksal alüminyum profil

OPSİYONEL

- Alüminyum & Ahşap kasa kaplama seçeneği

KANAT

- 1,2 mm X 2 yekpare galvaniz çelik
- Dış ortam koşullarına dayanıklı taş yüzey
- 42 densite poliüretan dolgu
- Merkezi 14 lü kilit sistemi
- 6 adet sabit emniyet pimi
- Gizli emniyet kelepçesi
- 50 cm paslanmaz kare kol
- Kanat etrafı dekoratif eloksal alüminyum çita
- Geniş açılı lüks dürbün
- Kaynaksız ayarlı menteşe

* Thermowood® Ürünü her iki yılda bir koruyucu olarak su bazlı vernik ile bakımı yapılır. Bu işlem ilk olarak fabrikamızda uygulanır.

PR 101

Piano Antrasit - Tobacco

DOOR FRAME

- It is made from 2 mm galvanized steel
- Frame can be adjusted to 18 cm
- 24 cm wall thickness
- Over 24 cmm holds special manufacturing
- Electrostatic powder paint
- inside frame has decorative eloxal aluminum profile

OPTIONAL

- Wooden or aluminum frame coating can be done optional

DOOR LEAF

- It is made from 1,2 mm two monolith plates galvanized steel
- Special natural stone coating over front steel leaf
- Inside door leaf is filled by 42 density polyurethane
- 14 central locking system
- 6 pieces stable safety pin
- Hidden safety clips
- Special stainless quadratic 50 cm door handle
- Luxury peephole
- Weldless adjustable hinges
- Around door leaf is designed by special anodized aluminum

* The product of Thermowood® is preserved every 2 years with a water based varnish as a preservative. This process is applied in our factory



